Математика и ИИ: проблемы и задачи, которые требуют решения

И. В. Оселедец

CEO, AIRI

Профессор и руководитель лаборатории @Skoltech

План доклада

- Краткие определения
- Выразительность (expressive power) и Проблема обобщаемости (generalization)
- Теория аппроксимации с помощью нейросетей
- Теория оптимизационных методов
- Геометрические подходы в ИИ (гиперболическая геометрия, спектральные методы)
- Большие языковые модели и их свойства

Что такое искусственный интеллект

ИИ-технология создания интеллектуальных машин компьютерных (Джон Маккарти).

Следует отличать ИИ от общего искусственного интеллекта (AGI, Artificial General Intelligence).

Что такое искусственный интеллект

Искусственный интеллект: любая технология, использующая машины для имитации человеческого интеллекта (включая логику наборы правил, машинное обучение и глубокое обучение).

Машинное обучение: подмножество технологий ИИ, основанное на статистических техниках. Включает глубокое обучение.

Глубокое обучение: алгоритмы на глубоких (многослойных) нейросетях.

Как обучают ИИ

Стандартный подход: обучение с учителем.

Задана обучающая выборка $\{x_i, y_i\}, i = 1, \dots, m$, мы хотим выучить модель (алгоритм),

который аппроксимирует

эту зависимость:

$$f(x_i, \theta) = \hat{y}_i \approx y_i$$

Необходимо задать класс моделей

$f(x, \theta)$ и функцию потерь

$l(y, \hat{y})$ которая определяет, насколько мы ошиблись (риск).

Общая задача оптимизации имеет вид

$$L(\theta) = \sum_{i=1}^m l(y_i, \hat{y}_i) \rightarrow \min$$

Что используется в качестве моделей ИИ

На данный момент, стандартным классом моделей являются **глубокие нейросетевые модели** (deep neural network models).

Они прекрасно работают на задачах классификации изображений.

Для задачи генерации текстов наибольшую популярность получили модели на основе архитектуры **трансформеров**.

Идея: композиция простых функций

В основе идеи построения «общих» моделей лежит идея композиции функций:

$$f(x) = f_k(f_{k-1})f_{k-2} \dots f_1(x_1))$$

В качестве блоков используются линейные преобразования, поточечные нелинейные преобразования и более сложные, такие как **нормализация** и блок внимания.

Классическая теория статистического машинного обучения

Если у нас зафиксирован класс модели $f(x, \theta)$ мы можем рассмотреть класс функций, который можно представить (выразительность, expressive power).

Первый вопрос: Верно или нет, что более глубокие архитектуры более выразительные? Ответ во многих постановках «Да».

Второй вопрос: Если размер обучающей выборки фиксирован, то как ведет себя предсказание модели?

Классическая теория говорит «Нет», но все эксперименты показывают обратное!

Revolution of Depth

Эффект double descent

Достаточно уверенно в современных моделях наблюдается эффект double descent — зависимость точности на тестовой выборке от числа обучаемых параметров.

Кажется, что слишком много параметров — это не так плохо!

Более того, часто это помогает.

Основной способ исследования:
Neural Tangent Kernel

Neural Tangent Kernel

Из спектральных свойств ядра, можно получить асимптотику сходимости оптимизационных методов!

Figure 1: Optimization trajectories and spectral distributions for MNIST. **Left, center:** Loss trajectories of different training regimes for batch sizes 10 and 100 (see Sec. 3). We see good agreement of NN with SE approximation at $\tau = 1$. **Right:** Eigenvalues λ_k and partial sums $S_k = \sum_{l=k}^N \lambda_l C_{ll,0}$ characterizing $\mathbf{H}$ and $\mathbf{C}_0$. We see good agreement with assumed spectral power laws $\lambda_k \approx \Lambda k^{-\nu}$, $S_k \approx K k^{-\varkappa}$ as in Eq. (25). We estimate the values Λ , K , ν , $\varkappa$ from the curves in the right figure. The dotted lines in the left and central figures then show $L_{\text{approx}}(t) = Ct^{-\zeta}$, with C computed as C_{signal} in Eq. (28a) and $\zeta = \frac{\varkappa}{\nu} \approx 0.25$. We see good agreement between Theorem 2 and experiment. Similar experiments for CIFAR10 with ResNet/MobileNet are given in Fig. 9 and also agree well with theory.

A view of mini-batch SGD via generating functions: conditions of convergence, phase transitions, benefit from negative momenta

M Velikanov, D Kuznedeleev, D Yarotsky - arXiv preprint arXiv:2206.11124, 2022 - arxiv.org

Mini-batch SGD with momentum is a fundamental algorithm for learning large predictive models. In this paper we develop a new analytic framework to analyze mini-batch SGD for ...

☆ Save 📄 Cite Cited by 2 Related articles »»

Связь с тензорными разложениями

Если рассмотреть нейросети со специальной нелинейностью, то можно показать, что

а) сверточные сети связаны с иерархическим разложением Такера

б) рекуррентные сети связаны с разложением тензорного поезда

$f(x) = \langle \Phi(x), W \rangle$ (аналог классического kernel trick,

$$\Phi(x) = \Phi_1(x_1) \otimes \cdots \Phi_d(x_d))$$

W — представляется тензором малого ранга!

Для того, чтобы представить **случайную глубокую сеть** с помощью неглубокой, необходимо **экспоненциальное количество нейронов!**

Аппроксимация с помощью нейросетей

Классический результат:

(Cybenko): двух слоев достаточно, чтобы приблизить любую непрерывную функцию

Но как ошибка падает с числом параметров.

Есть ряд результатов, но не все так просто...;

Аппроксимация с помощью нейросетей

Рассмотрим DeepReLU сети:
разрешено умножение
на фиксированные матрицы,
и операция $ReLU(x) = \max(x, 0)$

Можем ли мы приблизить функцию
 $y = x^2$?

Ответ: да! (Яроцкий, 2017)

**Ошибка падает экспоненциально
с числом параметров!**

Theorem 2.1. *Suppose*

$$g = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < 1/2, \\ 2(1-x), & 1/2 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$
$$g_s = \underbrace{g \circ g \circ \dots \circ g}_s,$$

then function

$$f_m = x - \sum_{s=1}^m \frac{g_s(x)}{2^{2s}}$$

approximates function $f(x) = x^2$ with the following error bound:

$$|f(x) - f_m(x)| \leq 2^{-2m-2}.$$

g can be also rewritten as:

$$g(x) = 2 \max(x, 0) - 2 \max(x - 1/2, 0) + 2 \max(x - 1, 0),$$

that exactly represents one layer on a fully-connected neural network with 3 neurons and ReLU activation function.

Следствие

Рассмотрим DeepReLU сети:
разрешено умножение
на фиксированные матрицы,
и операция $ReLU(x) = \max(x, 0)$

Можем ли мы приблизить функцию
 $y = x^2$?

Ответ: да! (Яроцкий, 2017)

**Ошибка падает экспоненциально
с числом параметров!**

Мы можем показать, что
для широкого класса функций
(например, решений уравнений
в частных производных) ошибка
падает экспоненциально с числом
параметров.

Проблема: это никогда
не подтверждается на практике!

Стандартные оптимизационные
методы не находят этот минимум

Проблема DNN в аппроксимации гладких функций

Глубокие нейросети для аппроксимации даже простых гладких функций — **неустойчивая, плохообусловленная параметризация.**

Именно за счет композиции.

Для решения задач классификации точность $10^{-2} - 10^{-3}$ достаточна, для аппроксимации — нет

Необходим поиск альтернативных, более устойчивых, архитектур!

Геометрические и топологические подходы в DL

- Геометрические подходы очень важны для понимания структуры данных
- Важное направление — **topology data analysis**: вычисляем некоторые топологические характеристики и используем их для характеристика свойств датасета
- Например, анализ качества генеративных моделей
- **Направление 2** — спектральные и графовые методы. Мы можем строить графы по данным и анализировать их свойства
- **Направление 3** — гиперболические вложения для представления объектов

Geometry Score

Идея состоит в выделении топологических свойств

Geometry score: A method for comparing generative adversarial networks

[V Khruikov, I Oseledets - International conference on ..., 2018 - proceedings.mlr.press](#)

... we define a measure of their topological similarity (**Geometry Score**) in the following way: ...

We also hypothesize that in the case of the large dimensionality of data **Geometry Score** of the ...

☆ Save 📄 Cite Cited by 103 Related articles All 11 versions ⇨

IMD Score (1)

- Пусть есть два многообразия можем определить расстояние Громова-Вассерштайна между ними
- Есть вычислимая верхняя оценка:

$$d_{\text{GW}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) \geq \sup_{t>0} e^{-2(t+t^{-1})} |\text{hkt}_{\mathcal{M}}(t) - \text{hkt}_{\mathcal{N}}(t)|$$

где **Heat Trace kernel** можно оценить через Лапласиан Графа:

$$\text{hkt}(t) = \text{Tr}(\exp(t\mathcal{L}))$$

- Необходимо уметь все это эффективно вычислять.;

The **shape of data**: Intrinsic distance for **data** distributions

[A Tsitsulin](#), [M Munkhoeva](#), [D Mottin](#), [P Karras](#)... - arXiv preprint arXiv ..., 2019 - arxiv.org

... comparing **data** manifolds, ... **data** moments. In a thorough experimental study, we demonstrate that our method effectively discerns the structure of **data** manifolds even on unaligned **data** ...

☆ Save 📄 Cite Cited by 30 Related articles All 9 versions ⇨

IMD Score (2)

- IMD может отличать разные распределения
- Пример: активации с разных слоев
- Пример: распределение эмбеддингов слов

The **shape** of **data**: Intrinsic distance for **data** distributions

[A Tsitsulin, M Munkhoeva, D Mottin, P Karras...](#) - arXiv preprint arXiv ..., 2019 - arxiv.org

... comparing **data** manifolds, ... **data** moments. In a thorough experimental study, we demonstrate that our method effectively discerns the structure of **data** manifolds even on unaligned **data** ...

☆ Save 📄 Cite Cited by 30 Related articles All 9 versions ⇨

Связь самообучения с задачей восполнения пропусков в матрице

- В нашей недавней работе показана связь между **matrix completion** и **self-supervised learning**
- Идея SSL основана на использовании связей между **положительными** и **отрицательными** примерами
- Результат: при некоторых предположениях, мы делаем low-rank восполнение для Лапласиана графа
- Почему это важно: есть большая теория, которая исследует, сколько данных нужно для того, чтобы восстановить матрицу точно

$$\begin{aligned} & \max_{\mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{n \times d}} \text{Tr } \mathbf{Z}^\top \hat{\mathbf{H}} \mathbf{Z} \\ & \text{subject to } \mathbf{Z}^\top \mathbf{Z} = \mathbf{I} \end{aligned}$$

Is a Lagrangian dual of

$$\begin{aligned} & \min_{\mathbf{X} \in \mathcal{S}_+} \|\mathbf{X}\|_* \\ & \text{subject to } \text{vec}(\mathbf{W} \odot \mathbf{X}) = \text{vec}(\hat{\mathbf{H}}) \end{aligned}$$

[Bridging Spectral Embedding and Matrix Completion in Self-Supervised Learning](#)

[M Munkhoeva](#), [I Oseledets](#)

arXiv preprint arXiv:2305.19818, 2023 • [arxiv.org](#)

Связь самообучения с задачей восполнения пропусков в матрице

- Мы видим только часть пар
- Число сэмплов, необходимых для обучения пропорционально incoherence матрицы
- Информация должна быть равномерно распределена между столбцами
- Можно понять, почему одни эмбединги лучше других!

M — матрица данных

$M = USV^T$ — ее сингулярное разложение

Параметр некогерентности μ

$$\max_{1 \leq i \leq n_1} \| \mathbf{U}^T \mathbf{e}_i \|_2 \leq \sqrt{\frac{\mu_0 r}{n_1}}, \quad \max_{1 \leq j \leq n_2} \| \mathbf{V}^T \mathbf{e}_j \|_2 \leq \sqrt{\frac{\mu_0 r}{n_2}}$$

Число сэмплов:

$$p^* \geq c_0 \mu_0 r \log^2(n) / n$$

[Bridging Spectral Embedding and Matrix Completion in Self-Supervised Learning](#)

[M Munkhoeva, I Oseledets](#)

arXiv preprint arXiv:2305.19818, 2023 • arxiv.org

Гиперболическая геометрия

- Большинство методов Deep Learning отображают объекты в некоторое единое векторное пространство.
- Если объекты близки, то их векторные представления тоже близки.
- Как измерять близость?
- Три пространства постоянной кривизны: евклидово пространство, сфера, гиперболическое пространство.
- Использование гиперболической геометрии очень популярно!
- Почему?

Почему гиперболическое пространство?

- Гиперболическая геометрия хорошо представляет иерархию.
- Метрика: $g_{\mathcal{P}}(\mathbf{x}) = \lambda_x^2 g^E \lambda_x = \frac{2}{1 - \|\mathbf{x}\|^2}$
- Можно обобщить основные операции в этот формат.

Как реализовать гиперболические эмбединги

- Впервые — в NLP (Natural Language Processing)
- Наша работа — первая по использованию гиперболической геометрии для изображений
- Во второй работе получены наилучшие результаты для целого ряда задач
- Основная идея: нейросеть для выделения признаков + отображение в гиперболическое пространство

Hyperbolic image embeddings

[V Khrulkov, L Mirvakhabova...](#) - Proceedings of the ..., 2020 - openaccess.thecvf.com

... that in **image** classification which construct **embeddings** in the Poincare model of **hyperbolic** ... input **images** which are more familiar to the model get mapped closer to the boundary, and ...

☆ Save 📄 Cite Cited by 185 Related articles All 14 versions 🔗

Hyperbolic vision transformers: Combining improvements in metric learning

[A Ermolov, L Mirvakhabova...](#) - Proceedings of the ..., 2022 - openaccess.thecvf.com

... with output **embeddings** mapped to **hyperbolic** space. These **embeddings** are directly ... Note that in our case, this token is used to obtain the **image embedding**, but we do not train ...

☆ Save 📄 Cite Cited by 31 Related articles All 6 versions 🔗

Дельта-гиперболичность по Громову

- Можно измерить степень гиперболичности!
- Произведение Громола: $(y, z)_x = \frac{1}{2} (d(x, y) + d(x, z) - d(y, z))$
- $(x, z)_w \geq \min((x, y)_w, (y, z)_w) - \delta$

Если $\delta = 0$ получим дерево

- Мы всегда считаем δ
- Недавно обнаружили, что стандартный алгоритм вычисления имеет проблемы!

Encoder	Dataset			
	CIFAR10	CIFAR100	CUB	MiniImageNet
Inception v3 [49]	0.25	0.23	0.23	0.21
ResNet34 [14]	0.26	0.25	0.25	0.21
VGG19 [42]	0.23	0.22	0.23	0.17

Гиперболическая геометрия для рекомендательных систем

- Заменяем SVD
- Оказалось, что гиперболический вариационный автокодировщик лучше всех
- Работает в индустрии, быстро учится

Performance of **hyperbolic** geometry models on top-N recommendation tasks

[L Mirvakhabova, E Frolov, V Khrulkov...](#) - ... **Recommender Systems**, 2020 - dl.acm.org

... are known to be tightly connected to a **hyperbolic** geometry [14]. This fundamental ...

recommender systems [5, 27]. In this work, we tackle the problem of **hyperbolic recommender** ...

☆ Save 📄 Cite Cited by 21 Related articles All 4 versions

	@50		@100	
	REC	NDCG	REC	NDCG
EASE ^R	0.3801	0.2978	0.5072	0.3510
SLIM	<u>0.4002</u>	0.3203	0.5299	<u>0.3752</u>
PureSVD	0.3593	0.2840	0.4784	0.3342
iALS	0.3138	0.2410	0.4216	0.2862
MultVAE	0.4127	<u>0.3167</u>	<u>0.5456</u>	0.3730
AE	0.1994	0.1333	0.3176	0.1744
HAE(H, 1)	0.3197	0.2623	0.4695	0.3282
HAE(H, 0.004)	0.3498	0.2801	0.5149	0.3516
HAE(M, 1)	0.3278	0.2694	0.4823	0.3375
HAE(M, 0.004)	0.3565	0.2872	0.5211	0.3586
H-VAE(0.004)	0.3793	0.3122	0.5526	0.3891

Гиперболические вложения для моделирования последовательностей

- Текущая работа: применить к моделям типа «трансформер».
- Довольно успешно, меньше размерность векторного пространства при той же точности.
- Много открытых вопросов.

Большие языковые модели

- Большая часть исследований посвящена большим языковым моделям (LLM).
- LLM учится моделировать вероятность последовательности токенов (слов, букв): $p(x_1, \dots, x_d) = p(x_d | x_{d-1} \dots x_1) p(x_{d-1} | \dots)$
- Благодаря использованию внимания, LLM моделирует вероятностной распределение на последовательностях произвольной длины.
- Модель обучается на огромном количестве текстов.
- Наблюдается большое количество явлений, которое требует объяснения и новой аксиоматики.

Alignment

Пример теоретического результата (неформально)

Если языковая модель может генерировать с ненулевой вероятностью «плохие» тексты (заданные с помощью индикатора $B(x)$)

то можно подобрать такое начало последовательности («промт»)

что в вероятность $p(B(y) = 1) \approx 1, y \sim p(\cdot | t)$

Также можно оценить длину «промта»

Fundamental limitations of **alignment** in large language models

[Y Wolf](#), [N Wies](#), [Y Levine](#), [A Shashua](#) - arXiv preprint arXiv:2304.11082, 2023 - arxiv.org

... 3 order to assert several important statements regarding LLM **alignment**: • **Alignment** impossibility: We show that an LLM **alignment** process which reduces undesired behaviors to a ...

☆ Save 📄 Cite Cited by 27 Related articles All 2 versions ⇨

Self-instruct

Очень интересный эффект — self-instruct.

Мы подаем в языковую модель «примеры» в начало текста.

И она начинает генерировать новые, которых не было в обучающей выборке.

Такое свойство «самоподобия» требует какого-то объяснения, «аксиоматики».

Применения языковых моделей

Интересное направление — использование LLM для генерации доказательств.

Наоборот — тестирование возможностей LLM на математических задачах/поиск проблем и бенчмарков.

Довольно много статей на эту тему, школьную математику +- современные модели научились решать (неясно, «научились» или запомнили).

Но это довольно интересное направление исследований.

Итоги

Перспективные направления: теория аппроксимации функций, геометрические/топологические подходы, теория представлений (не успел поговорить о disentanglement), теория вероятностей.

На мой взгляд, необходима некоторая аксиоматика для больших языковых моделей, чтобы объяснить их очень интересные свойства.

airi.net

[airi_research_institute](https://t.me/airi_research_institute)

[AIRI Institute](https://vk.com/AIRI_Institute)

[AIRI Institute](https://www.youtube.com/AIRI_Institute)

[AIRI_inst](https://twitter.com/AIRI_inst)

[artificial-intelligence-research-institute](https://www.linkedin.com/company/artificial-intelligence-research-institute)

Telegram

Artificial Intelligence
Research Institute